

Gigaset AL140

„ Sistema telefónico inalámbrico confiable, fácil de instalar y utilizar”

Principales características

- Identificador de llamadas (Caller ID)¹⁾
- Display alfanumérico iluminado
- Agenda para 40 contactos (números y nombres)
- 10 melodías de llamada
- ECO DECT



Interfaz:	a/b (analógica)
Implementación:	HA/PBX
Estándar:	DECT, GAP, CAT-IQ (vb)
Configuración:	Conexión a 1 línea externa
Sistema:	Sistema telefónico inalámbrico para hasta 4 terminales inalámbricos

Conveniencia - Facilidades esenciales

Alcance

- o En interiores: Hasta 50 metros
- o En exteriores: Hasta 300 metros

Autonomía

- o En conversación: Hasta 13 horas
- o En reposo: Hasta 200 horas

Agenda y discado

- o Agenda alfanumérica para 40 contactos (números y nombres)
- o Indicación del nombre para: llamadas entrantes, salientes lista de llamadas perdidas y lista de rediscado
- o Pre discado (ingreso del número antes de tomar línea) con posibilidad de corrección
- o Rediscado de los últimos 10 números marcados
- o Acceso rápido programable a números telefónicos utilizando las teclas 2 al 0
- o Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable)

Llamadas recibidas

- o Identificación de llamadas (Caller ID) vía CLIP y CNIP ¹⁾
- o Melodías de llamadas seleccionables con:
 - 10 melodías estándar
 - Volumen ajustable
- o Melodías de llamadas vía auricular

Llamadas perdidas

- o Indicación de llamadas perdidas en display
- o Acceso confortable a la lista de llamadas perdidas por medio de tecla dedicada

- o Lista de las últimas 30 llamadas perdidas con indicación de fecha y hora
- o Discado directo desde la lista de llamadas perdidas

Funciones adicionales

- o Alarma programable con tecla dedicada
- o Menú en 20 idiomas
- o Posibilidad de ajustes para uso en centrales privadas

Display y funciones del menú

Display

- o B/W iluminado: 1 línea alfanumérica de matriz de puntos con 14 dígitos + 1 línea para pictogramas + 1 línea para operación de las teclas de función
- o Iluminación del display: Ámbar
- o Indicación de fecha y hora
- o Indicación de duración de llamada
- o Indicación del nivel de batería (en 3 niveles)

Menú

- o Simple operación controlada por menú y teclas de función

Teclado

- o 12 teclas numéricas más 9 teclas de función
- o Protección del teclado presionando (y manteniendo) tecla #
- o Modo silencioso presionando (y manteniendo) tecla *
- o Tecla dedicada de acceso a mensajes
- o Tecla flash (R) o presionando (y manteniendo) para pausa
- o Tecla de acceso a alarma
- o Tecla de acceso directo a agenda
- o Tecla de búsqueda de terminal inalámbrico (en base)

Eco DECT

- o Potencia de transmisión casi cero, cuando el terminal está sobre la estación base
- o Reducción del consumo hasta en un 60% gracias a la fuente de alimentación con ahorro de energía ²⁾

Accesorios

- o Hasta 4 terminales inalámbricos (en total)
Compatible con terminales inalámbricos Gigaset DECT ³⁾

Contenido del packaging

- o 1 terminal inalámbrico
- o 1 estación base
- o 1 pack de baterías
- o 1 fuente de alimentación
- o 1 Cable telefónico
- o 1 manual de usuario con garantía

Facilidades con más de un terminal inalámbrico

- o Llamadas gratuitas entre internos
- o Llamadas colectivas entre internos
- o Conferencia tripartita (1 ext., 2 int.)
- o Transferencia de llamadas externas a un interno con consulta previa
- o Llamada colectiva a los internos ante una llamada externa

Colores disponibles

- o Black

Datos técnicos

Terminal inalámbrico

- o Tiempo en reposo: Hasta 200 horas
- o Tiempo en conversación: Hasta 13 horas
- o Batería: Accu Pack (NiHM), 400 mAh
- o Tiempo de carga: 10 horas (completa)
- o Alcance en interiores: Hasta 50 metros
- o Alcance en exteriores: Hasta 300 metros
- o Dimensiones (Alto x Ancho x Espesor) / Peso: 151,9mm x 50,3mm x 33,8mm / 122g

Estación base

- o Fuente de alimentación: 220V Switching
- o Compartimiento para carga en estación base
- o Permite montaje en pared
- o Tecla de función búsqueda
- o Conexión de 1 línea externa
- o Conexión para hasta 4 terminales inalámbricos
- o Dimensiones (Alto x Ancho x Espesor) / Peso: 74,5mm x 71mm x 26,5 / 110g

¹⁾ Depende del operador de red

²⁾ En comparación con las fuentes de alimentación Gigaset lineales

³⁾ Consulte a su distribuidor sobre la compatibilidad de terminales adic.